



Techno-Contact


- Einkomponentige Fugendichtmasse auf Acrylbasis speziell für trockengelegene Innenraumanwendungen zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen
- Sehr gute Haftfähigkeit und UV-Beständigkeit
- Alterungsbeständig und lösemittelfrei
- Vernetzt durch Austrocknung und ist bereits nach 3 Std. überlackierbar (jedoch vorab einen Vorversuch hins. der Überlackierbarkeit durchführen)
- Nicht im Sanitärbereich, auf Marmor oder Naturstein, auf bituminösen Untergründen oder auf metallischen Untergründen verwenden



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 823	Techno-Contact weiß, 310 ml	24/48

INFO


Passende Pistolen siehe Seite 267/268


Einsatzbereiche

Zur schnellen und haftstarken Fugendichtung im Reparatur- und Installationsbereich

TECHNO-CONTACT ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΦΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ. ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΜΠΙΤΟΥΜ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ.

27100100685



MULTIBOND ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΜΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΘΕΙ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ Η ΣΠΑΤΟΥΛΑ. 10 ΛΕΠΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ. ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ.

271101

Multibond glasklar

- Ideal für transparente Verklebungen
- Durch Luftfeuchtigkeit härtender, transparenter, dauerelastischer und haftstarker 1-Komponenten-Kleb- und Dichtstoff auf Basis von POP-Mischpolymeren
- Hervorragende Haftung auf fast allen Materialien auch ohne Primer oder auf feuchten Untergründen
- Sehr gut witterungs-, alterungs- und UV-beständig sowie beständig gegen Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen, bedingt beständig gegen aliphatische Lösem.
- Für sichere und dauerelastische Verklebung dynamisch beanspruchter Klebestellen ohne Schrumpfung
- Pastös und standfest, daher einfach und sauber zu verarbeiten, verdrängt Wasser, zieht keine Fäden, ist streich- und spachtelfähig
- Schnelle Hautbildung, bereits nach 10 Minuten



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
900 329	Multibond glasklar, 310 ml Kart.	24/48

INFO

Passende Pistolen siehe Seite 267/268