

### Technogum Dichtfix

- **Kostengünstige und wirksame Reparatur von Löchern oder Rissen im gesamten Baubereich durch einfaches Überstreichen oder Überspachteln**
- Nahezu überall einsetzbar, da die dauerelastische Dichtmasse auf praktisch allen Untergründen hervorragend haftet
- Überbrückt auch Löcher oder Risse bis zu 10mm da hochelastisch und speziell faserverstärkt
- Unverzichtbarer Helfer für alle Betriebswerkstätten, Instandhaltungen, Hausmeister und Gebäudedienstleister
- Ausgezeichnete UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit
- Frei von Bitumen, Teer oder Asbest
- Besonders haftfest durch die spezielle Thixotropierung – läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab und lässt sich auch in dicker Schichtstärke auftragen
- Bindet lose Schindeln oder Dachpfannen mühelos ein und sorgt für dauerhaften halt



**Einfach ausspritzen – verspachteln – fertig!**



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 536	Technogum Dichtfix, 310 ml Kartusche	12/24
902 537	Technogum Dichtfix, 2 Liter Dose	8
701 001-01	Handkartuschenpistole „Profi Line“	1

91730120033

### Heißklebestick HK 200

- Schmelzklebstoff auf Ethylen-Vinyl-Acetatbasis
- Resistent gegenüber den meisten Umwelteinflüssen
- Temperaturbeständigkeit von ca. +70°C
- Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Glas, Holz bzw. speziellen Materialien mit unterschiedlichen Oberflächen

#### Technische Daten:

Fixierzeit:	12 Sek.
Topfzeit (Abbindezeit):	25 Sek.
Aushärtezeit:	ca. 3 Min. (je nach Klebstoffmenge)
Spaltfüllvermögen:	10 mm
Lagerbeständigkeit:	bei Temperaturen zwischen 15°C - 35°C unbegrenzt
Verarbeitungstemperatur:	170°C bis 190°C
Länge:	19 cm
Farbe:	hellgelb



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 765	Heißklebestick HK 200, 12er Pack	1 Pack