

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΜΟΛΑΣΗ

Technofix-Verbundmörtel

- **Neuartige 2-Komponenten-Verbundmasse mit Vinylesterharz für Befestigungen jeder Art mit höchster chemischer Beständigkeit**
- Gewährleistet hochbelastbare und spreizdruckfreie Befestigungen und Verankerungen in Mauerwerken aus Voll- und Naturstein, Beton, Lochsteinen sowie porösen Baustoffen
- Ebenso geeignet als Reparatur- und Spachtelmasse
- Sofort belastbar, demontierbar, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturwechsel
- Verarbeitungstemperatur bis -10°C
- Wirtschaftlich im Gebrauch, da spätere Restmenge in neuem statischen Mischer verarbeitet werden kann
- Styrolfreie Qualität, dadurch geringere Belastung für den Anwender und Umwelt



Einsatzbereiche

Für Montagearbeiten jeder Art, Treppen- und Geländerbau, Wintergärten- und Balkonbau, Straßenmeistereien, Brücken- und Tunnelbau, Fassadenbau

ΚΩΔ. 2709700+701

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
706 700	Technofix Verbundmörtel, 380 ml Kart.	12/24
706 701	Statischer Mischer für Technofix	12/24
706 702	Auspresspistole für Technofix	1

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ ΑΠΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ, ΤΟΥΒΛΑ, ΚΑΙ ΠΛΙΝΘΟΥΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ. ΑΜΕΣΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ -10°C ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ ΠΟΙΗΘΟΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΣΤΥΡΕΝΙΟ. ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Dichtungs-Plast "weiß"

- **Dauerplastische, knetbare Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis für saubere, zuverlässige und schnelle Dichtungen bei sanitären Installationen**
- Hochelastisch mit großer Halt- und Klebekraft
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis über $+100^{\circ}\text{C}$
- Bleibt geschmeidig, verhärtet und versprödet nicht, daher äußerst sparsam im Verbrauch
- Aufgrund dieser Eigenschaften ist ein Platzen der Porzellantteile durch Wärmedehnung nahezu ausgeschlossen
- Nicht auf porösen Untergründen (z.B. Marmor) verwenden



Einsatzbereiche

ΚΩΔ. 2709740

Für Installation von Sanitäranlagen, insbesondere für das Einsetzen von Heißwasser-Armaturen in Waschtischen, Badewannen, Duschwannen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 740	Dichtungs-Plast "weiß", 1 kg	1

ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΜΑΖΑ ΓΙΑ ΑΡΜΟΥΣ, ΠΗΛΩΔΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ $+100^{\circ}\text{C}$ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ ΜΕΝΕΙ ΜΑΛΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΣΤΕΛΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΡΕΛΑΝΗ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ