

ΕΛΕΤΡΟΝ ΠΟΛΥ-ΕΡΓΑΛΕΙΟ SPOTER ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ MX3900

Elektron Multispot MI-100

in Verbindung mit der Hochleistungszange MX-3900

Ihre Vorteile:

- Übersichtliches Display und leichte Bedienbarkeit, das Gerät erklärt sich fast von selbst
- Gutes Handling der Zange und leichtes Wechseln der Arme
- Zentralanschluss wassergekühlt

ΜΕΤΑΛΛΗ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

- Einstellung des Elektrodenabstandes kompatibel zu dem mechanischen Puller von Technolit

2 kHz Inverter-Technik mit mikroprozessor-gesteuerter Stromregelung

- 12.000 A / DC Schweißstrom
- Mit gleichbleibender Roboter-Qualität
- Auch bei hoher Einschaltdauer volle Schweißleistung, selbst bei schwachen Netzen

Hochleistungszange mit max. Anpressdruck von 390 dN und Wasserkühlung der Schweißkabel und der Zange bis zu den Elektrodenkappen garantieren:

- Roboter-Schweißpunktdurchmesser
- Hohe Einschaltdauer
- Lange Standzeiten der Elektrodenkappen
- Die abgewinkelte Bauform erleichtert das Arbeiten

Technische-Daten:

Netzgerät:	400 V (380 V bis 415 V)
Netzanschluss:	3 x 400 V (3ph.)
Netzanschlussleitung Ø / Länge:	10 mm ² / 10 m
Netzabsicherung:	35 / 50 A träge
Netzfrequenz:	50/60 Hz

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΡΟΛΕΣ

2kHz ΤΕΧΝΙΚΗ INVERTER ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΡΟΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘ'ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 190MM ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΥΔΡΟΥΚΤΟ ΚΑΙ ΣΠΟΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΕΣΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 98 ΚΙΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΩΣ +40C ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

2KHZ ΤΕΧΝΙΚΗ
INVERTER ΜΕ
ΜΙΚΡΟΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΤΗ.ΣΧΕΔΟΝ ΔΕΙΧ-
ΝΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ
ΤΟΥ ΠΩΣ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΕΙ.ΥΔΡΟΥΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΡΕΥΜΑ 3Χ400V ΕΠΙΤΥΓΧΑ
ΝΕΤΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
12000A /ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 50A

ELECTRON MULTISPOT MI-100 400500

ΚΩΔ. 030400500