

**Technische Daten:**

Netzspannung:	ΤΑΣΗ 400V	380/ 400 V
Phasen:	3ΦΑΣΙΚΟ	3
Leerlaufspannung:	ΣΤΟ ΠΕΛΑΝΤΙ	18-36 V
Frequenz:	ΣΥΧΝΟΤΗ	50/ 60 Hz
Schaltstufen:	14 ΕΠΙΛΟΓΕΣ	14
Eing. Leistung:	ΙΣΧΥΣ	6 KVA
Schweißstrom:	ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛ.	25-195 A
Absicherung:	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	16 A trägt
Einschaltdauer:	ΣΤΟ 25%	25% 195 A
	ΣΤΟ 60%	60% 140 A
	ΣΤΟ 100%	100% 110 A
Schutzart:		IP 21
Kühlung:		F
Isolationsklasse:		H
Drahtdurchmesser:		0,8/ 1,0 mm
Schlauchpaket:		TB 15, 3 m
Materialstärke:		0,5-7,0 mm
Maße, mm (L x B x H):		770 x 310 x 625
Nettogewicht:		52 kg
Bruttogewicht:		ca. 57 kg
Drahtrückbrand:		fest eingestellt
Vorschubrollen für Stahl:		0,8/1,0 mm

**ΚΩΔ. 0305070195****3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ****ΚΩΔ. 0305070255****Technische Daten:**

Netzspannung:	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	400 V	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Phasen:	ΦΑΣΕΙΣ	3	ΚΑΛΩΔΙΑ
Frequenz:	ΣΥΧΝΟΤΗ	50/60 Hz	ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Leerlaufspannung:	ΣΕ ΠΕΛΑΝΤΙ	18-39 V	ΓΕΙΩΣΗΣ
Materialstärke:	ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	0,5 bis 10,0 mm	ΜΕΙΩΤΗΡΑΕ
Schaltstufen:	ΕΠΙΛΟΓΕΑΕ	7	ΑΝΤΑΠΤΟΡ
Schweißstrom:	ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛ.	25-250 A	ΓΙΑ ΑΕΡΙΟ
Einschaltdauer:	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	25% 250 A	ΚΑΙ ΚΑΡΟΥΛΙ
		60% 170 A	ΣΥΡΜΑΤΟΣ
		100% 130 A	
Sicherung:	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	16 A trägt	
Kühlung:	ΨΥΞΗ	F	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΕ
S-Zeichen:	ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛ.	ja	ΝΑΙ
Drahtdurchmesser:	ΔΙΑΜ. ΣΥΡΜΑΤ	0,8-1,2 mm	
Schutzart:	ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΕ	IP 21	
Maße, mm (L x B x H):	ΔΙΑΣΤΑΕ.	750 x 335 x 640	
Gewicht:	ΒΑΡΟΣ	ca. 58 kg	
Verzahnte Vorschubrollen:	ΡΟΔΕΣ	2	

ME ΔΙΑΚΕΝΑ

**Im Lieferumfang enthalten:**

412 503 Schlauchpaket TB 25, 3 m, gesteckt  
 502 079 Masseanschlussgarnitur, 3 m, 400 A  
 501 302 Druckminderer Ar/Co<sub>2</sub>  
 370 001 Adapter für Schutzgas-Drahtspulen

Art.-Nr.	Bezeichnung
G400 004-1	Technolit Eco 250 (inkl. kompl. Schweißplatzausrüstung)