


AEG

ΕΚΔΟΣΗ 03/2007

WB 2 - WB 707



Το **WB2** με αντισταθμιστική επαφή είναι η ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές βιδώματος και τρυπήματος για δύσκολες περιοχές.



1 Εισαγωγή μύτης Hex

- Μαγνητική.
- Μεταλλικό μπλοκάρισμα μύτης.
- Γωνία 90° στον άξονα.
- Δέχεται και τις στάνταρ μύτες των 25mm (C6.3) και έχει υποδοχή για κυκλικό τελείωμα (E6.3) για βιδώμα και τρύπημα.

2 Μεταλλικές Ταχύτητες

- Γωνιακός μεταλλικός άξονας ακριβείας για ομαλή και ακριβή διαδρομή.
- Εξαιρετική μεταφορά δύναμης.
- Μια και έχει μόνο 51mm ύψος, είναι το πιο κατάλληλο για σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

3 Περιστρεφόμενη Χειρολαβή

- Περιστρεφόμενη λαβή 360° για δεξί και αριστερό κράτημα.
- Με 4 θέσεις μπλοκαρίσματος.

4 Άξονας Hex δύο θέσεων

- Θέση 1: στάνταρ άξονας 1/4" (6mm) Hex.
- Θέση 2: άξονας Hex 10mm για καλύτερο πιάσιμο όπου υπάρχουν πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Βιομηχανική Ποιότητα

- Για χρήση με εργαλεία μέχρι και 18V.
 - Κατάλληλο για εφαρμογές μέχρι 40Nm ροπής και 1.750 στροφές/λεπτό.
- Το **WB2** είναι ικανό για τρύπημα και βιδώμα.

WB 707

- ▶ Για τριπλή λειτουργία: τρύπημα, βιδώμα, με διμετρίο 43 mm.
- ▶ Δυνατότητα περιστροφής 360°.
- ▶ Υποδοχή τσόκ 1/2" x 20 UNF.
- ▶ Στάνταρ εξοπλισμός: παξιμάδι οδηγός, κλειδί.
- ▶ Ροπή στρέψης 25 Nm, ταχύτητα 3400 min⁻¹.
- ▶ Λόγος υποπολλαπλασιασμού γραναζιού 1.5 : 1.
- ▶ Αυτόματη υποδοχή μύτης.

ΚΩΔΙΚΟΣ
9311042

