

Technogum Dichtfix

Faserarmierte elastische Allzweckdichtmasse

ΑΡΜΟΚΟΜΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΗΓΜΑΤΑ Η

Eigenschaften: ΑΡΜΟΥΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

- Kostengünstige und wirksame Reparatur von Löchern oder Rissen im gesamten Baubereich durch einfaches Überstreichen oder Über-spachteln
- Nahezu überall einsetzbar, da die dauerelastische Dichtmasse auf praktisch allen Untergründen hervorragend haftet
- Überbrückt auch Löcher oder Risse bis zu 10 mm da hochelastisch und speziell faserverstärkt
- Unverzichtbarer Helfer für alle Betriebswerkstätten, Instandhaltungen, Hausmeister und Gebäudedienstleister
- Ausgezeichnete UV-, Wasser- und Witterungsbeständigkeit
- Frei von Bitumen, Teer oder Asbest
- Besonders haftfest durch die spezielle Thixotropierung – läuft auch an senkrechten Flächen nicht ab und lässt sich auch in dicker Schichtstärke auftragen
- Bindet lose Schindeln oder Dachpfannen mühelos ein und sorgt für dauerhaften halt

Einsatzgebiete:

- Haftet auf allen Untergründen im Dachbereich z.B. Bitumen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zinn, Blei, Stein, Beton, Schiefer oder Schindeln
- Einsetzbar an Flachdächern, Dachfenstern, Entlüftungen, Dachrinnen, Fallrohren, First oder Kehlblechen, Schornsteinköpfen, und Kombiblechverwahrungen, Mauerwerk, Übergängen und Verbindungen sowie an PVC-, Steinzeug- und Gußabwasserrohren
- Anwendbar auch auf Teichfolien, LKW-Planen, Booten und Caravanaufbauten

Anwendung:

Untergrund muss frei von Schmutz, Moos und nichthaftenden Teilen sein. Alu, Zink und Kupfer mit handelsüblichen Reinigern z. B. Brekutex® vorbehandeln. Ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Einfach aufspritzen oder aufstreichen.

STEPEOΠOIEITAI ΣTON AEP A MΠOPEI NA TO BAΦOYME META. AΠOΘHKEYΣH 2 XPOHIA

Technische Daten:

Farbton grau. Konsistenz pastös. Lufttrocknend. Nach Abtrocknung überstreichbar mit Acryllacken und Alkydfarbe. Bei Lagerung in geschlossenem Zustand mind. 2 Jahre haltbar – nach Öffnung mindestens 12 Monate.



Dichtet sofort und dauerhaft, auch auf nassen Untergründen, bei Regen, Schnee oder Frost!

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΩΣ 10mm ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ Η ΠΑΓΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΕΣΤΗΣ Η ΚΡΥΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ ΚΕΡΑΜΥΔΙΑ, ΜΠΕΤΟΝ, ΠΕΤΡΕΣ ΧΑΛΚΟΣΚΕΠΕΣ, ΛΑΜΑΡΙΝΟΣΚΕΠΕΣ ΛΟΥΚΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ PVC ΜΟΥΣΑΜΑ ΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ,

Einfach ausspritzen – verspachteln – fertig!



Art.-Nr.	Bezeichnung	KΩΔΙΚΟΣ
902 536	Technogum Dichtfix, 310 ml Kartusche	27100361
902 537	Technogum Dichtfix, 2 Liter Dose	271003602
701 001-01	Handkartuschenpistole „Profi Line“	91730120023

Heißklebestick HK 200

- Schmelzklebstoff auf Ethylen-Vinyl-Acetatbasis
- Resistent gegenüber den meisten Umwelteinflüssen
- Temperaturbeständigkeit von ca. +70°C
- Geeignet für Metalle, Kunststoffe, Glas, Holz bzw. speziellen Materialien mit unterschiedlichen Oberflächen

Technische Daten:

Fixierzeit: 12 Sek.
 Topfzeit (Abbindezeit): 25 Sek.
 Aushärtezeit: ca. 3 Min. (je nach Klebstoffmenge)
 Spaltfüllvermögen: 10 mm
 Lagerbeständigkeit: bei Temperaturen zwischen 15°C - 35°C unbegrenzt
 Verarbeitungstemperatur: 170°C bis 190°C
 Länge: 19 cm
 Farbe: hellgelb

Ράβδοι θερμενόμενης σιλικόνης με αντοχή στην θερμοκρασία έως +70C κατάλληλο για μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ξύλο ή υλικά διαφορετικά μεταξύ τους. Χρόνος στερεοποίησης 12 δευτ. Πλήρη σκλήρυνση επέρχεται σε 3 λεπτά. Επεξεργασία σε θερμοκρασία από +170C έως +190C. Σε δύο αποχρώσεις μαύρο και διάφανο.

KΩΔ. 03060011 ΔΙΑΦΑΝΗ
KΩΔ. 03060012 ΜΑΥΡΗ



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 765	Heißklebestick HK 200, 12er Pack	1 Pack