

ΣΠΡΕΥ ZINK ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ

Zinkspray

- Korrosionsschützendes, schnelltrocknendes und festhaftendes Zinkspray
- Elektrisch leitfähig
- Hitzebeständig bis +490°C
- Auch als Punktschweißfarbe geeignet

Gitterschnittprüfung gemäß DIN EN ISO 2409
Dornbiegeversuch gemäß DIN EN ISO 1519
Salzsprühnebelprüfung nach DIN 50021



Art.-Nr.	Bezeichnung	2000035	VPE
800 011	Zinkspray, 500 ml Spraydose		12/24

ΣΠΡΕΥ ZINK 500ML

ΑΝΤΟΧΗ ΕΩΣ +490C ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΙΕΣ

Zinkausbesserungsspray

- Enthält 98,5 – 99% reines Zink zum Korrosionsschutz und zur Ausbesserung von frisch feuerverzinkten Werkstücken
- Farbgleich mit frischer Feuerverzinkung (hellsilbrig)
- Anwendbar auf fast allen Oberflächen
- Schnelltrocknender, glatter und porenfreier Oberflächenfilm und hohe Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständig bis +490°C
- Auch als Punktschweißfarbe einsetzbar
- Ebenfalls zur Verschönerung verwitterter Oberflächen geeignet

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑ
ΡΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥ
ΡΟΥ 98,5 ΕΩΣ
99% ΧΡΗΣΙΜΟ
ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΕ ΕΠΙ
ΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΕ ΣΠΡΕΥ
500 ML.

Art.-Nr.	Bezeichnung	200003501	VPE
800 000	Zinkausbesserungsspray, 500 ml		12/24



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑ
ΣΙΑ ΜΕ ΤΡΟΧΟ ΚΟΠΗΣ
Η ΦΡΕΖΑ ΣΤΑ ΜΕΡΗ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΕΙ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΕΠΑΛΟΙΥΗ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΙΟΝ
ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΑΣΧΗ
ΜΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Zinkausbesserungsfarbe

- Silbrig-helle Spezialfarbe zum effektvollen Nacharbeiten von frischen und bearbeiteten Verzinkungen
- Eignet sich zum Ausbessern von kleinen Schäden an Feuerverzinkungen (z.B. entstanden durch Schneiden oder Fräsen)
- Hitzebeständig bis +80°C, kurzzeitig bis +100-120°C
- Resistenz gegen Witterungseinflüsse

Art.-Nr.	Bezeichnung	20000350
902 050	Zinkausbesserungsfarbe, 750 ml Dose	
902 051	Zinkausbesserungsfarbe, 2,5 l Dose	20000351
902 052	Zinkausbesserungsfarbe, 30 kg Gebinde	

