

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΒΑΡΙΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Frei von gesundheits-
schädlichem Barium

ΚΩΔ. **035513425**
2,5X300MM
035513432
3,2X350MM

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	VPE
133 425	NT 90	2,5 x 300 mm	2,5 kg 5 kg
133 432	NT 90	3,25 x 350 mm	2,5 kg 5 kg

**ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ NT 90
ΚΑΙ NT 90-1**
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΕΣ ΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ
ΧΥΤΑ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΚΑΛΥΨΗΣ. ΡΑΦΕΣ ΣΥΓ-
ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥ-
ΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΙΚΕΛ.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩ-
ΣΕΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ-
ΔΕΣ Η ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣ
ΜΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛ-
ΛΩΝ.

VORTEILE

- 1. Einsetzbar für fast alle Gusswerkstoffe**
durch spezielle Legierung
- 2. Korrosionsfreie Schweißnähte**
aufgrund eines sehr hohen Nickelanteils
- 3. Ideal zum Reparieren von Gussteilen in eingebautem Zustand,**
da sich die Elektrode in allen Lagen (außer Fallnaht) schweißen lässt



VORTEILE

- 1. Hochnickelhaltige Stabelektrode für die meisten Gusswerkstoffe,**
ebenso in Verbindung mit Stahl-, Eisen- und Kupferwerkstoffen
- 2. Für Verbindungs- und Auftrags-
schweißungen geeignet**
- 3. Unempfindlich gegenüber Strombe-
lastungen,**
durch Spezialkomponente der Umhüllung und gute Leitfähigkeit
des Bi-Metall-Kerndrahtes

