

Die neue Hartauftragungselektrode von Technolit®

# ULTRADUR

**BEST OF**  
**Technolit®**

## VORTEILE

- 1. Hohe Verschleißfestigkeit bereits in der ersten Lage**
- 2. Gleichmäßiger Schmelzfluß mit nahezu schlackefreiem Schweißgut**
- 3. Sehr hohe Ausbringung bis zu 210%**



## EIGENSCHAFTEN

Umhüllte Hochleistungselektrode mit ca. 210 % Ausbringung

Extrem hoher Widerstand gegen Abrieb

ULTRADUR setzt bei gleichmäßigem Schmelzfluß ein nahezu schlackefreies Schweißgut ab

Durch die extreme Härte weist das Schweißgut Spannungsrisse in der Oberfläche auf

ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΤΗΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΩΣ 210% ΟΤΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΣΕ ΜΕΡΗ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΨΗΛΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΦΘΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΟΠΩΣ ΣΕ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΕ ΔΟΝΤΙΑ ΓΚΡΕΙΤΕΡΣ ΣΕ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΚΑΒΟΥΝ ΤΟ ΧΩΜΑ ΣΕ ΠΕΤΡΩΔΕΙ ΕΔΑΦΗ. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ. ΣΕ ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Η ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΝΑ ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 2,5MM ΚΑΙ 3,25MM ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ

Stromart/ Polung:



Gleichstrom/Pluspol  
Wechselstrom

**0301140012**  
**0301140013**



Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße	VPE
140 012	ULTRADUR	ø 2,5 mm	2,5 / 5 kg
140 013	ULTRADUR	ø 3,25 mm	2,5 / 5 kg

**Technolit®**

Technolit® GmbH • Der Werkstattexperte • Industriestraße 8 • D-36137 Großenlüder/Germany

ΙΤΗΑΚΙΣ ΣΤΡ. 63 GR-18233 RENTIS-PIRAEUS GRIECHENLAND  
TEL. 0030 210 49 000 64 FAX 210 49 000 72 info@techno-elit.gr

**N. 175**