

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΕΛΑΦΡΑ ΑΦΡΩΔΗΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 15 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΕΚΑΤΟΣΤΟ. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ -40°C ΕΩΣ +120°C ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ +10°C ΕΩΣ +40°C. ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΞΕΑ.

Zierleistenklebeband

- **Doppelseitiges Allzweck-Schaumstoffklebeband**
- Schaum ist überwiegend geschlossenzellig mit einem doppelseitigen Acrykleber und einer Papiertrennfolie
- Ist auch mit einer Filmtrennfolie verfügbar, die maschinelles Auftragen erleichtert
- Höchste empfohlene Tragfähigkeit von 15 g/cm²
- Im Temperaturbereich von -40°C bis +120°C einsetzbar
- Anwendungstemperatur: zwischen +10°C bis +40°C
- Doppelseitiger Acrykleber mit guter Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen

293304 -12mmx10m
2933041 -19mmx10m



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
706 263	Zierleisten-Klebeband, 6 mm x 10 m	1
706 264	Zierleisten-Klebeband, 12 mm x 10 m	1
706 265	Zierleisten-Klebeband, 19 mm x 10 m	1




Einsatzbereiche

Automobil-, Luftfahrt-, Raumfahrt- und Elektronikbereich sowie universell in Werkstätten, Haushalt und Hobby

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2000/53 ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ. ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Anti-Rattle-Tape

- **Vermeidet Scheuer- und Vibrationsgeräusche**
- Dickflauschiges Polyesterverlours ausgerüstet mit einer alterungsbeständigen Acrylatmasse
- Kein störendes Trennpapier
- Gute Geräuschdämpfung, besonders zwischen 1 bis 5 kHz
- Hohe Abriebfestigkeit
- Leichte Verarbeitbarkeit, da kein Trennpapier
- Keine Belästigung durch Fusseln oder Staub am Arbeitsplatz



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
706 261	Anti-Rattle-Tape, 12 mm x 15 m	1
706 262	Anti-Rattle-Tape, 19 mm x 15 m	1



Einsatzbereiche

Überall dort einzusetzen, wo lästige Scheuer- und Vibrationsgeräusche entstehen können, z.B. bei Kabelsätzen im Armaturenbereich oder Frischluftdüse

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΤΡΙΞΙΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΖΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΚΕΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΞΙΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ 1 ΕΩΣ 5KHZ. ΔΕΝ ΤΡΙΒΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΧΝΟΥΔΙΑ Η ΣΚΟΝΗ.

37000000261-12mmx15m

37000000262-19mmx15m