

Zinkofix streichfähig

- Gegen Salz und Wasser resistenter, schnell-trocknender und streichbarer Korrosionsschutz
- Nach DIN 53167 Salzprühtest; nach DIN 50021 SS 240 Stunden; nach DIN 53151 Gitterschnittprüfung; nach DIN 53152 Dornbiegetest (2 mm – 32 mm), nach DIN 50017 Kondens- und Spritzwassertest, 240 Stunden;
- Kurzzeitig beständig gegen Superkraftstoff (bleifrei)

ZINK ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ. ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΝΕΡΟ.
20000352



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---------------------|
| 902 053 | Zinkofix, 1 kg Dose |

ΚΑΤΑ DIN 50021SS ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ 240 ΩΡΕΣ. ΑΝΤΕΧΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ.

ΠΑΣΤΑ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟ-
ΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗ-
ΤΑΣ ΕΩΣ
+400°C.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΣΩΛΗ-
ΝΩΣΕΙΣ
BENZINΗΣ
Η ΛΑΔΙΩΝ.

Wärmeschutzpaste

- Wiederverwendbare Paste zur Verhinderung von Wärmeschäden wie Glasbruch, Lackabbbrand, Verformungen, Verschmören von Gummi oder Anlaufen von Edelstahl
- Verhindert Wärmeschäden an Kunststoff-, Gummi-, Lack-, Chrom- und Glasteilen, die sonst beim Schweißen oder Löten entlang der Schweißnaht zwangsläufig auftreten
- Hitzebeständig bis +4000°C
- Bietet auch hohe Arbeitssicherheit in der Nähe von Öl- und Benzinleitungen
- Keine De- und Remontage von wärmeempfindlichen Teilen notwendig



2039005-2, 5KG

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|---|
| 902 280 | Wärmeschutzpaste, 5 kg und 2,5 kg Eimer |

Heat-Stopper- Wärmeschutzgel

- Verhindert beim Löten und Schweißen das Entstehen von Wärmeschäden an empfindlichen Teilen und Materialien
- Schützt Glas, Gummi, Polster, Holz und Lacke
- Verhindert Brand- und Lackschäden, Glasbruch, Deformierung und Verschmören von Kunststoff und Gummi
- Klares Gel hinterlässt keine Rückstände
- Ausgezeichnete Haftung, einfach in der Anwendung
- Hitzebeständig bis +1.000°C
- Schützt vor Metallspritzern und Funken
- Ausgezeichnete Isolation, verhindert bzw. reduziert dadurch Anlauffarben und Spannungen



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------------------------------|
| 902 285 | Heat-Stopper-Wärmeschutzgel, 500 ml |

ΤΖΕΛ
ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟ-
ΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗ-
ΤΟΣ.
ΕΩΣ
+1000°C
ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ
ΒΛΑΒΕΣ
ΣΤΗΝ
ΒΑΦΗ
203900501

**SPRAY ZINK ME ΕΙΔΙΚΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ
ΣΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΝΤΕΣ**


Zinkofix Spray

- Schnelltrocknender Korrosionsschutz mit guter Deckkraft, extremer Haftfähigkeit und einwandfreier Langzeitbeständigkeit – selbst gegen aggressives Salzwasser
- Dunkelgraue Färbung
- Getrockneter Überzug bleibt haftelastisch
- Schützt Stahlplatten, Rohre, Leitplanken sowie Stahlkonstruktionen gegen Rost
- Eignet sich auch als Grundiermittel und Punktschweißfarbe

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ



| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|----------------------------|
| 800 003 | Zinkofix, 500 ml Spraydose |



Einsatzbereiche

Karosseriebau, Werkstätten, Industrie- und Handwerksbetriebe



Einsatzbereiche

Stahl- und Metallbau, Kfz-Aufbereitung und Reparatur, Landmaschinen-Reparatur

ΚΩΔ. 7039*05.1