


## Sprühwachs

ΥΕΚΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ

- Zur Hohlraumversiegelung an Karosserien aller Art
- Festhaftender und wasserabstoßender Film schützt die Hohlräume wie Schweller, Holme, Türinnenräume usw. anhaltend vor Korrosion
- Extrem kriechfähig, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit und durchdringt Rostansätze
- Ausgezeichnet auch als Schutz für Metallgegenstände und zur Winterkonservierung von Gerätschaften aus dem Landwirtschafts- und Baugewerbe
- Sprühschlauch ermöglicht die Konservierung an schwer zugänglichen Stellen
- Temperaturbeständig bis +80°C
- Farbe: braun

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕ  
ΡΙΚΟ ΠΟΡΤΑΣ




Art.-Nr.	Bezeichnung	2710031303	VPE
825 007	Sprühwachs, 500 ml Spraydose		12/24

ΔΙΩΚΝΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ  
ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΚΟΛΑ ΜΕΡΗ

## Wachskonservierer-Spray

- Bietet Langzeitschutz gegen Korrosion, Oxidation und Schmutzablagerungen
- Festhaftender heller Wachsfilm ist salz- und wasserbeständig
- Schützt vor chemisch-aggressiven Umwelteinflüssen
- Einsetzbar zur Konservierung von Falzen und Flächen an Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Geräten und Motorinnenräumen
- Unentbehrlich nach jeder Motor- und Maschinenreinigung
- Nicht für lackierte Sichtflächen verwenden, da es evtl. zu einer leichten Lackmattierung kommen kann

ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΝ  
ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΝΕΡΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ



Art.-Nr.	Bezeichnung	2710031304	VPE
825 021	Wachskonservierer-Spray, 500 ml		12/24

2710031304

ΚΕΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ  
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΕΡΙ. ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΕΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΕ ΑΙΤΙΕΣ  
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ.

## Techno-Wachs Korrosionsschutz

- Hochkriechfähiger Langzeit-Korrosionsschutz auf Basis synthetischer Wachse mit einem Tropfpunkt von mehr als 100°C
- Gewährleistet auch in relativ geringen Schichtstärken ausgezeichneten Korrosionsschutz
- Ist beständig gegen AHL-Flüssigdünger und die meisten Säuren und Laugen sowie Regen und Salzwasser
- Konserviert rostgefährdete Teile z.B. im landwirtschaftlichen Bereich
- Je nach Bedarf im Verhältnis 1:1 bis 1:4 mit dem Spezialdünger von Techno-Wachs mischbar
- Je homogener die Mischung, desto niedriger die Viskosität und desto stärker der Schutzfilm nach der Durchhärtung



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  
ΚΕΡΙΟΥ ΓΙΑ  
TECHNO-WACHS

Art.-Nr.	Bezeichnung	2710031315	VPE
900 350	Techno-Wachs		Gebinde
900 349	Spezialverdünnung für	27100313151	Gebinde

