

# GRAVITEX

## Steinschlagschutz

- Dauerhafter und elastischer Korrosions- und Steinschlagschutz mit Anti-Dröhn-Effekt an sichtbaren Fahrzeugpartien
- Optimales Deckungsvermögen
- Besonders geeignet zur Erneuerung und Ergänzung des werkseitigen Steinschlagschutzes an Türen, Radkästen, Heckschürzen, Spoilern, Frontpartien, Schwellern, an den Fahrzeugböden, Heckpartien etc.
- Strukturierte Oberflächen von Kunststoffteilen wie Stoßfängern oder Armaturenbrett können bei Beschädigung wieder hergestellt werden
- Leichte, saubere Verarbeitung, gute Haftung, schnelltrocknend
- Bildet nach der Trocknung einen zuverlässigen Korrosionsschutz und ist überlackierbar mit allen Lacken
- Gute Standfestigkeit,
- Wärme- und wasserbeständig



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
900 321	Steinschlagschutz schwarz, 1 Liter	12/24
900 322	Steinschlagschutz grau, 1 Liter	12/24
825 011	Steinschlagschutz-Spray, schwarz 500 ml	12/24

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΥΠΗ ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΣΠΙΕ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ. ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΦΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ ΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΕΣΤΗ. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ

2710031104

2710031114

2710031103

ΚΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΟ  
ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ  
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗ  
ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ  
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΗΛ  
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΚΟΥΡΙΑ ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ  
ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ  
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.  
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΤΟ  
ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΘΕ 2 Η 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΛΟ  
ΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ  
ΛΟΝΤΟΣ.  
ΦΙΑΛΗ ΜΕ ΚΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΟ  
1 ΛΙΤ.

## Hohlraumwachs

- Transparenter Korrosionsschutz zur Innenaussprühung von Hohlräumen an Fahrzeugen und Maschinen auf Basis konservierender Wachse und ausgewählter Rostschutzadditive
- Extrem hohe Kriechfähigkeit, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- Bereits vorhandener Rost wird durchdrungen und ein Weiterrosten weitgehend verhindert
- Auch bei niedrigen Temperaturen (ab 10°C) gut verarbeitbar
- Hohe Wärmebeständigkeit, kälte- und salzwasserbeständig
- Höchste Ergiebigkeit, wirtschaftlich im Verbrauch
- Einsetzbar zur Ergänzung der werkseitigen Hohlraumversiegelung bei Neufahrzeugen
- Zur Nachbehandlung von Versiegelungen nach 2 bis 3 Jahren



Art.-Nr.	Bezeichnung	2710031314	VPE
900 301	Hohlraumwachs, 1.000 ml		12/24