

Zinnspachtel

- **Reparaturspachtel mit sehr hohem Härtegrad, jedoch flexibel genug, um bestimmte Schwingungen abzufangen**
- Durch niedriges Eigengewicht, hohe Hitzebeständigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber vielen Ölen und Säuren hervorragend geeignet als Zinnersatz/Kaltverzinnung für anspruchsvolle Reparaturen
- Wärme verkürzt und Kälte verlängert die Aushärtezeit



ΣΤΟΚΟΣ ΖΙΝΝ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΜΩΣ ΠΟΛΥ
ΕΥΚΑΜΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΕΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΙΠΗ Η
ΟΞΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ. Η ΖΕΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΕΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΣ 0,9KG ΜΕ
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 255	Zinnspachtel 0,9 kg Dose mit Härter	3 2710030010
902 521	Härter 40 g	3

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΗΤΙΝΩΝ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Η ΜΕΡΗ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ
Η ΑΚΟΜΗ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΠΟΛΥ ΕΥΚΑΜΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟ
ΤΡΙΨΙΜΟ.

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5KG ΜΕ ΤΟΝ
ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ

2710030062 -1,5kg

Aluflex Spezial

Speziell für verzinkte
Untergründe!

- **Universell haftende metallische Füll- und Zieh-Spachtelmasse auf Basis einer qualitativ hochwertigen Harzlösung**
- Haftet hervorragend auf nahezu allen vorbehandelten Untergründen z.B. auf Aluminium, verzinnnten oder Edelstahl
- Zeichnet sich durch extrem leichte Schleifbarkeit und eine überragende Ziehfähigkeit aus
- Kann in beliebigen Schichtstärken aufgetragen werden



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 515	Aluflex Spezial, 1,5 kg Dose mit Härter	3
902 521	Härter, 40 g	3

Einsatzbereiche für alle 3 Spachtelprodukte:

Karosserie-Instandsetzung, Autolackierbetriebe, Maschinen- und Apparatebau, etc.