

ΣΠΡΕΥ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ ΕΣΤΡΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΘΕΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ

## Schneidöl-Spray „Extra“

- **Stark additiver Hochleistungs-Kühlschmierstoff ohne aggressive Zusätze für höchste Anforderungen bei schwierigen Metallbearbeitungen**
- Besonders lange Haftung am Schneidwerkzeug durch den stabilen Kraftschaum
- Erhöht die Standzeit der Werkzeuge durch stark verbesserte Kühl- und Schmierwirkung
- Ideal für Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle, da Hochleistungskühlschmierstoff ohne aggressive Zusätze
- Besonders geeignet für die spanabhebende Bearbeitung von hochlegierten, zäharten Stählen höchster Festigkeit
- Erhöht die Standzeit der Werkzeuge, wie z.B. von Drehmeißeln, Bohrern, Fräsern und Gewindebohrern
- Bildet auch bei hohen Temperaturen einen Schmierfilm höchster Festigkeit, der ein Verschweißen von Werkzeug und Werkstück verhindert

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  
ΑΥΞΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ  
ΚΟΠΤΙΚΩΝ  
ΛΟΓΩ ΤΗΣ  
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ  
ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ  
ΜΑΛΑΚΑ ΙΔΙΑΙ-  
ΤΕΡΑ ΣΚΛΗΡΑ  
ΜΕΤΑΛΛΑ.  
ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ  
ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
ΤΡΥΠΑΝΙΑ  
ΚΟΠΤΙΚΑ.

**NEO ΠΡΟΙΟΝ ΚΩΔ. 253201**

### Einsatzbereiche

Für hochlegierte, zäharte Stähle höchster Festigkeit, z.B. Kugellagerstähle, Werkzeugstähle, warmfeste austenitische und ähnliche Stähle wie Titan oder Tantal sowie für hochwarmfeste Nickel-Chrom-Legierungen. Für schwerste zerspanende Arbeiten zum Gewindeschneiden, Bohren, Fräsen, Reiben, Drehen

### Anwendungshinweise:

Vor Gebrauch kräftig schütteln und aus 20–30 cm gleichmäßig auf die zu behandelnden Oberflächen aufsprühen. Auf vollständige Benetzung achten und Abluftzeit von 1–2 Min. unbedingt einhalten.

ΑΦΟΥ ΚΙΝΗΤΕ ΤΗΝ ΦΙΑ  
ΛΗ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΨΕΚΑΣΤΕ  
ΑΠΟ 20 ΕΩΣ 30 ΕΚ.  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Chem/Techn. Eigenschaften	Spezifikation	
Grundöl		Mineralöl
Dichte, 15 °C	DIN 51757	1030 kg/m³
Viskositätsklasse	DIN 51519	68 ISO-VG
Pourpoint	DIN ISO 3016	-21 °C
Flammpunkt	DIN ISO 2592	160 °C
Schwefelgehalt	ASTM D-1662-595	pos
Chlorgehalt	DIN 51577	pos

Art.-Nr.	Bezeichnung
860 065	Schneidöl-Spray „Extra“ mit Kraftschaum, 500 ml
901 510	Schneidöl, im Gebinde <b>2532010 ΔΟΧΕΙΟ</b>

NEO ΠΡΟΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ  
Η ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΜΕΝΟ

## Cool-Metal

ΕΠΙΜΗΚΥΝΕΙ  
ΤΗΝ ΖΩΗ  
ΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ  
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ  
ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ  
500ΜΛ ΣΕ  
ΣΠΡΕΥ

- **Spezielles Kühlschmiermittel zum Einsatz beim Bohren, Fräsen, Schneiden oder Sägen**
- Schützt vor festbrennenden Spänen auf der Oberflächen
- Verlängert die Werkzeugstandzeiten
- Erhöht die Standzeit der Werkzeuge
- Mindert die Korrosionsgefahr
- Biologisch abbaubar

ohne  
Dichlormethan  
gemäß VOC-  
Richtlinien

**ΚΩΔ. 253234**



Art.-Nr.	Bezeichnung
860 034	Cool-Metal, ohne Dichlormethan, 500 ml Spraydose



### Einsatzbereiche

Zum Einsatz beim Bohren, Fräsen, Schneiden, Hobeln oder Sägen