

## Markierfarb-Spray

- **Schnelltrocknende Sprays** für dauerhafte, weithin sichtbare Farbmarkierungen auf Asphalt, Beton, Pflaster, Bäumen, Erde, Gras etc.
- Zum Markieren von Baumaßnahmen, Leitungsverlegearbeiten, Begrünungsarbeiten, Sport- und Spielflächengestaltung, Schriftschablonen etc.



Art.-Nr.	Bezeichnung
860 017	Markier-Spray, rot, 600 ml Spraydose
860 018	Markier-Spray, gelb, 600 ml Spraydose
860 019	Markier-Spray, blau, 600 ml Spraydose
860 020	Markier-Spray, grün, 600 ml Spraydose
860 056	Markier-Spray, weiß, 600 ml Spraydose



**ΣΠΡΕΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  
ΣΕ 5 ΧΡΩΜΑΤΑ**

### Einsatzbereiche

Behälterbau, Instandhaltung, Reparatur, Kfz-Werkstätten, Landwirtschaft, Kranbau- und Instandsetzungen – in jeder Betriebswerkstatt in der Gabelstapler zum Einsatz kommen

## Graffiti Ex-System

- **Wirksame Entfernung von Graffiti aus Lack, Farbe oder Filzstift**, durch Spezialfarblöser mit hoher Reinigungsleistung
- Material- und oberflächenschonend, da spezielle Farblöser lösmittelbeständige Oberflächen nicht angreifen
- Zeit und Kostenersparnis, da beschmierte Oberflächen nicht zeitaufwendig überlackiert oder erneuert werden müssen
- Hervorragend für großflächige Graffiti geeignet
- Sehr vielseitig einsetzbar – (nicht zur Fassadenreinigung von Beton und Stein)
- AOX-frei (ohne adsorbierbare organische Halogenverbindungen)
- Silikonfrei



**ΚΑΘ.ΣΠΡΕΥ GRAFFITI  
ΑΦΟΡΑ ΛΑΚΑΡΙΣΜΕΝΕΣ  
Η ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ  
& ΠΕΤΡΕΣ.**

### Einsatzbereiche

Busse, Bahnen, Pkw, Lkw, Bauwagen, Telefonzellen, Schaufenster, Schilder, Automaten, Rollläden, Verkleidungen, sanitäre Anlagen usw.

### Anwendung:

Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln. Zu bearbeitende Flächen säubern, entfetten und entrostern. Perlschutz-Spray aufsprühen. Vor nachträglicher Lackierung Produktreste entfernen. Vor Beginn der Schweißarbeiten zur Vermeidung von Stichflammen das Produkt einige Minuten abblühen lassen, da es mit hochentzündlichem Treibgas (Propan/ Butan) sowie leichtentzündlichen Lösemitteln (Benzin) abgefüllt ist. Dosen nicht in der Nähe von Schweißplätzen aufbewahren.




**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΜΠΕΚ ΑΡΓΚΟΝ  
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ  
820 000  
20000195**

Art.-Nr.	Bezeichnung
820 000	Perlschutz-Spray, 500 ml Spraydose

## Standard-Schmierfett

- **Hochbelastbares Mehrzweck- bzw. Radnabenfett**
- Wasserbeständig mit guten Tieftemperatureigenschaften
- Hervorragende Schmiereigenschaften in allen Wälz- und Gleitlagern
- Enthält Rostschutz-, Alterungs- und Verschleißschutzadditive
- Verschleißmindernd, abtropfsicher, korrosionsschützend und temperaturstabil von -40°C bis +120°C
- Auch als Batteriepolfett geeignet
- Gelistet in der DEKRA Betriebsstoffliste 2006



**ΓΡΑΣΣΟ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΙΟ  
23610040542 - 400G**

Art.-Nr.	Bezeichnung
901 542	Standard-Schmierfett, 400 g Kartusche
901 547	Standard-Schmierfett, 25 kg Hobbock

### Einsatzbereiche

Kfz-Werkstätten, Handwerks- und Industriebetriebe