



Dichtungsplast HD universal

- Dauerplastische, extrem gut haftende Universal-Dichtungsmasse
- Aufgrund ihrer ausgezeichneten thermischen, mechanischen und chemischen Beständigkeit besonders für hochbeanspruchte Dichtverbindungen geeignet
- Ist beständig gegen alle Mineralöle, viele synthetische Öle, Treibstoffe, Wasser, Wasser-Frostschutzmittel-Gemische u.v.a.
- Langzeitbeständig
- Sparsam in der Anwendung

ΚΩΔ. 7012*401



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
903 055	Dichtungsplast HD universal, 80 ml	12/24

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ 80ΜΛ HD ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΡΗ ΟΠΟΥ Η ΚΑΤΑ ΠΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ. ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΛΑΔΙΑ, BENZINEΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ 20120401

Flächendichtung grün

- Lösungsmittelfreie Paste für alle Dichtungsgrößen zur sofortigen Abdichtung von schmalen Flanschen mit kleinen Austrittsöffnungen und Flüssigkeitskanälen - besonders für kompliziert geformte Teile
- Besitzt im Vergleich zu anderen Dichtungselementen einen vielfach höheren Flächenkontakt
- Max. Spaltfüllung bis 0,1 mm
- Füllt Leerräume vollständig aus und stellt so einen 100%-igen Flächenkontakt her
- Sofortiger Abdichteffect ohne jede Ablüftung
- Jederzeit problemlos demontierbar
- Chemikalienfest und breitbandtemperaturbeständig von -50°C bis +150°C



Einsatzbereiche

Zur Abdichtung von planen, verwindungssteifen Metallflächen, besonders für kompliziert geformte Teile wie Motoren, Getriebe, Steuerventile etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
902 730	Flächendichtung grün, 50 g	12/24

ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΕΝΑ ΕΩΣ 0,1MM ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΣ 100% ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΟ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣ 201204005

Automotive-Gasket

- Elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zur dauerhaften Dichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich mit einer maximalen Bewegungsaufnahme von 25 %
- Mit Automatik-Kartusche, daher auch an beengten Stellen leicht verarbeitbar
- Dichtstoff ist nach Aushärtung aufgrund sehr guter Haftung auf vielen Materialien gut einsetzbar
- Gute UV-Beständigkeit, farbecht (schwarz), witterungs- und alterungsbeständig
- Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C bis +40°C
- Temperaturbelastung von -40°C bis +200°C
- Zur Bildung von Dichtungen und Dichtringen, für Abdichtungsringe in Motoren und Pumpen, als Ersatz für div. Feststoffdichtungen etc.



ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΑ ΣΠΡΕΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ 200ΜΛ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΛΟΙΩΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΑ ΜΕΡΗ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ -40C ΩΣ +200C ΜΑΥΡΗ 20120402

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
900 312	Automotive-Gasket, 200 ml Kartusche	24/48

