


PTFE-Hartgleit-Spray ΚΩΔ. 200001

- Hochbeständiges PTFE-haltiges Langzeit-Trockengleitmittel für Anwendungen, wo Öle und Fette unerwünscht sind
- Anwendungstemperatur von -180°C bis +250°C
- Schnelltrocknend, festhaftend und resistent gegen Reibung und die meisten chemischen Stoffe

ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΓΡΑΣΣΑ. ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -180C ΩΣ +250C ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΡΟΧΙΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΗΛΙΟΡΟΦΕΣ.



Einsatzbereiche


Zur Trockenschmierung in der Holz- und Kartonagenindustrie, für Fenster, Türen, Sitzschienen und Schiebedächer

Art.-Nr.	Bezeichnung
830 007	PTFE-Hartgleit-Spray, 400 ml Spraydose

Techlon Fettspray ΚΩΔ. 20000101

- PTFE-haltiges Mehrzweck-Fettspray speziell für den Einsatz an temperaturkritischen Stellen
- Gebrauchstemperatur von -20°C bis +150°C
- Verringert Verschleiß und Korrosionsbildung
- Speziell für die Langzeitanwendung geeignet
- Wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend und sehr haftfähig

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ ΜΕ ΤΕΦΛΟΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ. ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ. ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -20C ΩΣ +150C ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.




Einsatzbereiche

Ketten, Seile, Rollen, Kugellager, Ketteninnenlager, Zahnrad- und Schneckengetriebe, Gelenke, Kupplungen, Drahtseile, Scharniere, O-Ringe, Kabelzüge, Schlösser

Art.-Nr.	Bezeichnung
830 018	Techlon Fettspray, 500 ml Spraydose

Techlon-Ölspray ΚΩΔ. 200000010001

- PTFE-haltiges Ölspray speziell für dauerhafte Schmierung unter sehr starkem Druck und reibenden Bedingungen
 - Schützt alle beweglichen Teile und unterbindet Verhaken, Reibung, Knarren und Quietschen
 - Hoher PTFE-Anteil gewährleistet einen sehr widerstandsfähigen Schmierfilm auf Metalloberflächen
 - Vermindert Metallabrieb, vorzeitigen Verschleiß und Festbacken
 - Für O-Ringe ungefährlich
 - Ausgezeichnete Schmierwirkung, hohe Kriechfähigkeit
 - Verdrängt Wasser und Feuchtigkeit
 - Schützt vor Korrosion
- ΣΠΡΕΥ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΛΑΔΙ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΤΡΙΒΕΣ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ O-RING.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ, ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΤΕΙΜΟΥΧΑΚΙΑ Ή ΤΑ O-RING. ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ Ή ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Art.-Nr.	Bezeichnung
830 019	Techlon-Ölspray, 500 ml Spraydose