

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΕΣ ΦΛΑΝΤΖΟΚΟΛΛΕΣ

Automotive-Gasket

- Elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zur dauerhaften Dichtung von Fugen im Innen- und Außenbereich mit einer maximalen Bewegungsaufnahme von 25 %
- Mit Automatik-Kartusche, daher auch an beengten Stellen leicht verarbeitbar
- Dichtstoff ist nach Aushärtung aufgrund sehr guter Haftung auf vielen Materialien gut einsetzbar
- Gute UV-Beständigkeit, farbecht (schwarz), witterungs- und alterungsbeständig
- Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C bis +40°C
- Temperaturbelastung von -40°C bis +200°C
- Zur Bildung von Dichtungen und Dichtringen, für Abdichtungsringe in Motoren und Pumpen, als Ersatz für div. Feststoffdichtungen etc.



Art.-Nr.	Bezeichnung	20120402	VPE
900 312	Automotive-Gasket, 200 ml Kartusche		24/48



902711TECHNOLIT

ΚΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΙΔΩΝ
80ml ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

KOKKINH
20120523



Φλαντζόκολλα σιλικονούχα μαύρη σε SPRAY 200 ml

Μπορεί να αντικαταστήσει
όλες τις παραδοσιακές
φλάντζες ιδανική για κινητήρες
υψηλής απόδοσης δεν
επιρεάζεται απο χημικά και
αυξάνει σε διανοητική επαφή

Techno-Thermo-Elastik

- acetatvernetzende Einkomponenten-Dichtmasse auf Silikonbasis
- luftfeuchtigkeitshärtend
- speziell für hochtemperaturbelastete Einsatzbereiche im Anlagenbau und Kfz-Bereich (z.B. in Motor-/Auspuffnähe) geeignet
- temperaturbeständig von -40°C bis +350°C

hsfertig
, witterungsbeständig, lichtecht
wasserdichten Abdichtung und Versiegelung

**Techno-Thermo-Elastik, 310 ml Kartusche
Handpistole**



Σιλικονούχα φλαντζόκολλα
-40 έως +250oC 310 ml
KOKKINH
902 864
20120403

Einsatzbereiche

Für alle Klebe- und Dichtarbeiten im Innen- und Außenbereich

- Glas- und Metallbau (Wintergärten, Lichtkuppeln, Glasdächer, Fensterprofile etc.)
- Anlagen-, Apparate- und Behälterbau (Bauelemente, Einzelsegmente, Anschlüsse und Flansche etc.)
- Kälte- und Klimatechnik sowie Wärme- und Energietechnik (Wärmetauscher, Lüftungskanäle, Leitungsdurchführungen etc.)
- Sanitär (Duschkabinen, Badewannen, Nasszellen, Lüfter, Syphons etc.)
- Blech- und Kunststofftechnik (Anschlussfugen, Einfassungen und schwierige Verklebungen wie Aluminium oder verzinkte Materialien)
- Handwerksbetriebe aller Art (Schwierige oder feuchte Verklebungen von Stein, Holz, Metall, Kunststoff und Glas mit und untereinander)
- Landmaschinenbau und Reparatur (Dauerhaftes Fixieren von Verkleidungen, Aufbauten und Leitungen trotz starker Vibrationseinwirkung)

Besonders gut einsetzbar bei allen Klebe- oder Dichtarbeiten, bei denen herkömmliches Silikon bzw. silikonhaltige Klebstoffe nicht geeignet oder nicht erwünscht sind.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
900 326	Multibond, schwarz, 310 ml Kart.	24/48
900 327	Multibond, grau, 310 ml Kart.	24/48
900 328	Multibond, weiß, 310 ml Kart.	24/48

INFO Passende Pistolen siehe Seite 267/268

**ΚΟΛΛΑ ΠΟΥ ΜΟΝΩΝΕΙ
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ
ΕΣΩΤΕΡ.ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡ.ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ
ΝΑ ΤΕΛΑΚΩΝΕΙ.ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
10 ΜΕ 15 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
900 326**

