

Molybdän-Mehrzweckfett

- **Lithiumverseiftes Hochleistungsschmierfett mit Korrosions-, Alterungs-, und Verschleißschutzzusätzen**

- Ideal für Schmierstellen, die hohen und auch wechselnden Belastungen ausgesetzt sind
- Zur Schmierung für schnelllaufende Wälz- und Gleitlager aller Art und Größen
- Druckstabil, langzeit- und wasserbeständig
- Temperaturstabil von -30 °C bis +120°C
- Gelistet in der DEKRA Betriebsstoffliste 2006



Einsatzbereiche

Flachdichtungen/Flansche,
Pumpengehäuse

ΓΡΑΣΣΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
-30C ΕΩΣ +120C
2000009900

Art.-Nr.	Bezeichnung
901 540	Molybdän-Mehrzweckfett, 400 g

Heißlagerfett

- **Thermisch, hochbelastbares Schmierfett mit hohem Druckaufnahmevermögen einsetzbar an stark druck- und stoßbelasteten Wälz- und Gleitlagern sowie an Gleitflächen mit hoher Betriebstemperatur und -druck**

- Mindert Reibung und Verschleiß
- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen
- Gute Haftfähigkeit, alterungsbeständig und wasserstabil
- Enthält eine hochwertige, vor Korrosion schützende Wirkstoffkombination
- Verhindert Stillstandskorrosion an abgestellten Maschinen, die längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden




Art.-Nr.	Bezeichnung
901 544	Heißlagerfett, 400 g



ΓΡΑΣΣΟ ΘΕΡΜΙΚΟ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23610040544

Bremsenschutz-Spray/-Paste

- **Hochtemperaturbeständiges, metallfreies Bremsen-Montagemittel zur Verhinderung von Quietschgeräuschen, Festfressen und Festbrennen an Bremsklötzen und Belägen**
- Temperatureinsatzbereich von -40°C bis +1400°C
- Ist besonders gut für ABS-Systeme geeignet
- Bremsenschutz-Spray kann als metallfreier und temperaturbeständiger Spezialschmierstoff überall dort eingesetzt werden, wo hohe Druckbelastungen und extreme Temperaturen entstehen
- Nicht elektrisch leitend



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
825 001	Bremsenschutz-Spray, 400 ml	12/24
900 385	Bremsenschutz-Paste, 500 g Pinseldose	12/24

Einsatzbereiche
Bremsanlagen, ABS-Anlagen, Gewindebolzen, Schraubverbindungen,
Auspußanlagen

ΣΠΡΕΥ-ΠΑΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΟ ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΣΤΑ ΦΡΕΝΑ,ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΑΚΑΚΙΑ 200000100 - 400ML