

Rost-Stop Spray rotbraun und grau

- **Schnelltrocknende Korrosionsschutzgrundierung auf Alkydharzbasis**
- Stark passivierend, daher ausgezeichnete Rostschutzeigenschaften
- Ergibt eine seidenmatte, glatte und porenfreie Oberfläche
- Als Schweißpunktfarbe einsetzbar und überschweißbar
- Mit allen handelsüblichen 1-Komponenten-Lacksystemen, basierend z.B. auf Acrylharzen, Alkydharzen, Epoxydharzen oder Nitrocellulose



- | | |
|--------------|--------------|
| 1) 27530011 | 5) 27530021 |
| 2) 275300111 | 6) 275300211 |
| 3) | 7) |
| 4) | 8) |

Für beide Rost-Stop-Sprays gilt:

- Nicht abwaschbar durch Karosseriereiniger
- DIN 53167: Salzsprühtest: 400 Stunden bei 90µ
- Trockenschichtstärke plus Decklack, insgesamt 160µ
- DIN 53151: Gitterschnitt: GT 0-1
- DVS 0501: Überschweißbarkeit <20µ Trockenschichtstärke

Art.-Nr.	Bezeichnung
800 009	Rost-Stop, rotbraun, 500 ml Spraydose
902 060	Rost-Stop, rotbraun, 750 ml Dose streichfähig
902 061	Rost-Stop, rotbraun, 2,5 kg Gebinde streichfähig
902 062	Rost-Stop, rotbraun, 30 kg Gebinde streichfähig
800 010	Rost-Stop, grau, 500 ml Spraydose
902 057	Rost-Stop, grau, 750 ml Dose streichfähig
902 058	Rost-Stop, grau, 2,5 kg Dose streichfähig
902 059	Rost-Stop, grau, 30 kg Gebinde streichfähig



ΣΠΡΕΥ ΡΟΣΤ-ΣΤΟΠ (ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΦΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΦΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΟΞΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΑ.

Rost-Stop Spray A Korrosionsschutz-Grundierung

- **Schnelltrockende, rotbraune Korrosionsschutzgrundierung auf Acrylbasis**
- Stark passivierend, daher ausgezeichnete Rostschutzeigenschaften
- Ergibt eine seidenmatte, glatte und porenfreie Oberfläche und ist überschweißbar
- Gut überlackierbar – vorab jedoch Verträglichkeitstest machen
- Extrem salzwasserfest, kältesicher und hitzebeständig bis +80°C kurzfristig auch +120°C
- Ideal zur Anwendung auf allen Stahl-, Gußeisen- und Eisenteilen im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
825 034	Rost-Stop-Spray A, 500 ml Spraydose	12/24



Noroston-N Rostumwandler mit Korrosionsschutz

- **Reaktiver Korrosionsschutz zur direkten Auftragung auf den Rost**
- Verbindet sich mit dem Rost zu einer dauerhaften Schutzschicht und verhindert aktiv neuen Rost
- Auch zur Bearbeitung von feuchten Flächen geeignet
- Umweltschonend, da es weder Blei noch Chromat oder mineralische Säuren enthält



Art.-Nr.	Bezeichnung	
902 000	Noroston-N, 450 ml Pinselflasche	275300110045
902 001	Noroston-N, Gebinde in versch. Größen	2753001103

ΜΕΤΑΒΟΛΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ
ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΗΣ ΠΕΡΙΕΚ